

ROTOOL Punch 69.01 Durchtreiber

Ausführungen:

- 9800690290 lange Ausführung 290 mm, Ø 15mm (zylindrisch), ab 1,8 kg
- 9800690001 kurze Ausführung 210 mm, Ø 16 mm (zylindrisch), ab 1,4 kg
- 9800690005 Stiel für Oberbaudurchtreiber (Hickory Holz)



ROTOOL Crow 69.02 Brechstange

Ausführungen:

- 9002500087 mit Nagelzieherkerbe und Spitze, L=1250 mm, Ø 30 mm, ab 6,2 kg
- 9002500088 mit Schneide und Spitze, L=1500 mm, Ø 30 mm, ab 8,0 kg
- 9806902001 mit Kugel und Spitze, L=1800 mm, Ø 30 mm, ab 10,1 kg



ROTOOL Hammer 69.03 Schonhammer

- Zum Einrichten von Schienen in die Rippenplatten und Einschlagen von Kunststoffdübeln in Betonschwellen
- Mit verschleißfesten, auswechselbaren Kunststoffeinsätzen

Ausführungen:

- 9002500089 Schonhammer Ø 100 mm, ab 5,3 kg
- 9002500112 Schonhammer Ø 125 mm, ab 7,2 kg
- 9002501191 Stiel für Hammer (Hickory Holz)



ROTOOL Ram 69.04 Gleisschwungramme

- Einsatz für 4 Personen
- Verschleißfeste, auswechselbare Kunststoffeinsätze

Ausführungen:

- 9800690004 Gleisschwungramme, ab 103 kg



ROTOOL Pick 69.05 Stopf-Spitzhacke

Ausführungen:

- 8006905001 Stopf-Spitzhacke mit Stiel, ab 4,3 kg
- 9002500092 Stopf-Spitzhacke ohne Stiel, ab 3,75 kg
- 9002500093 Stiel für Stopf-Spitzhacke



ROTOOL Sleeper 69.06 Schwellenhammer

- Geschmiedet mit ovalem Auge

Ausführungen:

- 9002501193 Schwellenhammer 5 KG, ab 5,5 kg
- 9002501194 Schwellenhammer 6 KG, ab 6,5 kg
- 9002501195 Schwellenhammer 8 KG, ab 9 kg



ROTOOL Fork 69.07 Schottergabel

Ausführungen:

- 8006907001 Schottergabel (9-zinkig) mit Stiel, ab 2,7 kg
- 9002500095 Schottergabel (9-zinkig) ohne Stiel, ab 1,8 kg
- 9002500109 Gabelstiel



ROTOOL Lever 69.08 Weichen-Montierhebel

- Zur Montage und Demontage von Spannbügeln Ssb2, Ssb3 und Ssb4

Ausführungen:

- 9800690003 Montierhebel, ab 6 kg



ROTOOL Shovel 69.09 Schaufel aus Stahlblech

Ausführungen:

- 8006909001 Schaufel Stahlblech mit Stiel, ab 1,9 kg
- 9002500098 Schaufel Stahlblech ohne Stiel, ab 1,1 kg
- 9002500109 Schaufelstiel




ROTOOL Broom 69.10 Weichenbesen

- Weichenbesen mit Polypropylen-Einsatz
- Optional: Eiskratzer-Aufsatz (zur Selbstmontage)

Ausführungen:

- 8006910002 Weichenbesen mit Stiel ohne Eiskratzer, ab 1,9 kg
- 5169100100 Eiskratzer ohne Stiel, ab 1,1 kg



ROTOOL Adze 69.11 Dechsel

Ausführungen:

- 8006911001 Flachdechsel 85 mm mit Stiel, ab 1,4 kg
- 9002500120 Flachdechsel 85 mm ohne Stiel, ab 1,1 kg
- 9002500120 Stiel für Dechsel



ROTOOL Chisel 69.12 Kaltschrotmeißel

Ausführungen:

- 9002500103 Kaltschrotmeißel mit Holz-Stiel
L= 600 mm, ab 1,9 kg
- 9002500168 Kaltschrotmeißel mit Glasfaser-Stiel
L= 600 mm, ab 1,7 kg
- 9002500104 Kaltschrotmeißel ohne Stiel
- 9002500139 Stiel (Holz) für Kaltschrotmeißel



ROHORN Single 69.13 Einklang-Signalhorn

- „Rufhorn“

Ausführungen:

- 9800690013 Einklang-Signalhorn
- 9800690151 auswechselbares Mundstück (Kunststoff)



ROSIGN 69.14 SH 2 Haltscheibe

Rechteckig (440 x 550 mm), rot mit weißen Rand

- 9002002107 Haltscheibe ohne Halterung
- 9002007862 Haltscheibe, reflektierend, ohne Halterung
- 9002002293 Halterung für Haltscheibe, wird an der Schiene befestigt
- 9000800249 Halterung für Haltscheibe, wird an der Schiene befestigt, geeignet für 2 Stück SH2 Scheiben (mit Aufnahme für Warnblinkleuchte)



Ausführungen:

- 9800690015 Mehrklang-Signalhorn, ab 0,8 kg
 9800690151 auswechselbares Mundstück (Kunststoff)



**Zur Demontage von festgerosteten
 Hakenschauben aus Rippenplatten.**

- 8006916001 Hakenschauben-Austreiber



**Zum Herausdrehen abgerissener
 Schwellenschrauben.**

Leicht ausdrehbar mit T-Schlüssel, Schlagschrauber,
 oder Schraubmaschine.

- Aufnahme SW 39
- Profil-Innendurchmesser 17,5 mm
- Aussendurchmesser 26 mm

Ausführungen:

- 8338950101 Ausdrehhülse für Holzschwellenschraube –
 kurz (L = 110 mm)
 8338950180 Ausdrehhülse für Holzschwellenschraube –
 lang (L = 150 mm)



Drehmomentschlüssel

- 9002501218 Anzugswert 50 – 320 Nm
 9002501790 Anzugswert 130 – 650 Nm
 9002501248 Anzugswert 400 – 1000 Nm

