

Pour serrer et débloquer les écrous et les boulons de traverses

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Compacte et robuste

- Embrayage centrifuge et engrenage de commutation
- Entraînement quatre pants 1 pouce pour le logement des têtes de vis correspondantes
- La version accu 30.20 possède une poignée réglable en angle de 90° spécialement pour visser des éclisses
- Utilisation immédiate

Ergonomique et flexible

- Poignée réglable en hauteur pour la version accu 30.20
- Fonctionnement avec peu de vibrations



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ROMPACT P2	ROMPACT P2 Lowvibe	ROMPACT B
	30.10 STANDARD	30.10 LOW VIBRATION AIR-	30.20 ACCU
	MOTEUR À ESSENCE 2 TEMPS refroidi par air	MOTEUR À ESSENCE 2 TEMPS refroidi par air	COURANT CONTINU MOTEUR électrique
Type	sans amortissement	avec amortissement	sans amortissement
Puissance	1,7 kW à 7 120 t/mn	1,7 kW à 7 120 t/mn	1,6 kW
Couple de rotation max.	1 700 Nm, en fonction de Dureté de vissage	1 700 Nm, en fonction de Dureté de vissage	1 800 Nm
			Nombre de cycles de vissage 500 (chacun 4 s)
Dimensions (L x l x h)	680 x 390 x 360 mm	700 x 390 x 360 mm	780 x 510 x 240 mm
Poids total	~19,5 kg	~21,3 kg	~19,2 kg (avec accu)
Poids tête à visser	~1,5 kg	~1,5 kg	~1,5 kg (poids accu ~6,2 kg)

Plus d'informations sur la rubrique Énergie / Éclairage. Plus d'informations dans le prospectus sur les batteries.

ACCESSOIRES

Douilles

Six pans

- 8003008004 six pans creux SW 22
- 9002501208 SW 27
- 9871033313 SW 30
- 9871033309 six pans 32
- 9002501223 SW 34
- 9871033314 SW 35
- 9871033311 SW 36
- 9871033315 SW 38
- 8098950100 SW 39 spéciale 230 mm
- 9871033391 SW 39 SK
- 9871033304 SW 41 SK
- 9871033308 six pans 42
- 9002501224 SW 46

Rectangulaire

- 9871033317 rectangulaire 18 x 26
- 9871033316 rectangulaire 20 x 30
- 8003008006 rectangulaire 20,5 x 24,5
- 9871033302 rectangulaire 21 x 28
- 9871033305 rectangulaire 30 x 22

Carrée

- 9871033303 carrée 19x19/17x17
- 987103318 carrée 21 x 21
- 9871033306 carrée 22 x 22
- 9871033319 douille carrée 24 x 24

Des douilles supplémentaires sont disponibles aux pages 68.

- 8003009006 rallonge 180 mm/support 1"
- 8003009005 rallonge 330 mm/support 1"
- 8003009007 cardan, support 1"
- 9909992145 joint torique, circlip pour la fixation de la douille
- 9900070056 goupille cylindrique pour la fixation de la douille
- 8003010003 caisse de transport et de rangement



Tête de vissage RK 24 x 28 pour tête rectangulaire, Tête de vissage RK 39 pour six pans



Mandrin de perçage SDS-Plus

- 8099910001 SDS-Plus support de mandrin pour percer des trous dans les traverses

Nombre de perçages: Avec une mèche de 18 mm et une batterie de 700 Watt le ROMPACT B permet de réaliser jusqu'à 300 perçages. La conversion de la vis au perçage prend environ 25 secondes.

Perceuse de traverses

- profondeur de perçage max. 150 mm avec support SDS-Plus
- 9002501808 Ø 14 mm diamètre
- 9002501809 Ø 16 mm diamètre
- 9002501810 Ø 18 mm diamètre
- 9002501811 Ø 20 mm diamètre
- 9002501812 Ø 22 mm diamètre