

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**ROTHREAD D**

Entraînement	Moteur diesel 4 temps refroidi par air
Type	HATZ 1 D81 „Silent Pac“
Puissance	7,2 kW à 2 000 tr/min
Capacité du réservoir de carburant	20 l
Pression de service de l'installation hydraulique	50/160 bars
Réservoir hydraulique	35 l
Batterie d'installation électrique	12 V, 60 Ah
Charge de levage max.	6 t
Course max.	800 mm
Puissance d'écartement vers l'extérieur	30 kN
Puissance d'écartement vers l'intérieur	15 kN
Écartement de voie	830 – 3530 mm
Empattement	800 mm
Diamètre de roue double plateau	300 mm
Vitesse de déplacement max.	13 km/h
Pente max.	25 ‰
Dimensions (L x l x H)	1700 x 4100 x 1800 mm
Poids sans dispositif additionnel	~1,5 t

ACCESSOIRES

- 9891041960 bâche en forme de capot en PVC solide renforcé
 8437790001 raccord hydraulique pour appareils auxiliaires,
 p. ex. pour tendeur hydraulique de rails à
 double effet ROBEL 24.12
 8431920010 supports, incl. jeu de tuyaux
 8002412019 tête de serrage et vérin pour tendre les rails

**ROTOOL Tenaille à traverses bois****44.17**

Pour le levage manuel des traverses bois.

Exécution DB lourde en acier.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****ROTOOL W-Tong**

jusqu'à une largeur de	270 mm
jusqu'à une hauteur de	165 mm
Dimensions (L x l x H)	1000 x 60 x 450 mm
Poids	~7,7 kg