

Garantit la disponibilité électrique, indépendamment du réseau électrique.

Disponible en différentes versions, p. ex. sur châssis manuel, sur chariot de transport, puissance sur demande.

- Version conforme à la norme VDE, homologation GS,
- Des émissions sonores respectant la directive émissions sonores CEE 84/536
- Niveau sonore LWA 100 dB (A) pW
- incl. GW 308 (surveillance ISO avec coupure), indice de protection IP 54
- Indice de protection IP 54 avec surveillance du niveau d'huile
- Indication du niveau d'huile
- Autonomie importante grâce au réservoir de grande capacité
- Déclaration de conformité CE
- Manuel opérateur et liste des pièces de rechange



CARACTÉR. TECHNIQUES	ROPOWER P4 270	ROPOWER P4 390
Entraînement	Moteur à essence 4 temps	Moteur à essence 4 temps
Type	HONDA GX 270, avec surveillance du niveau d'huile	HONDA GX 390, avec surveillance du niveau d'huile
Puissance	5,4 kW à 3000 tr/min	9,6 kW à 3600 tr/min
Groupe	monté dans un cadre de protection tubulaire avec 4 poignées de levage avec GW 308, surveillance ISO avec coupure	monté dans un cadre de protection tubulaire avec 4 poignées de levage avec GW 308, surveillance ISO avec coupure
Puissance	4 kVA/400 V et 3,7 kVA/230 V, 50 Hz	6,1 kVA/400 V et 5,2 kVA/230 V, 50 Hz
Indice de protection	IP 54 (isolé)	IP 54 (isolé)
Poids	~89 kg	~100 kg

CARACTÉR. TECHN.	ROPOWER PB&S	ROPOWER D	ROPOWER P4 80
Entraînement	Moteur à essence 4 temps	Moteur diesel	Moteur à essence 4 temps
Type	Briggs&Stratton, avec surveillance du niveau d'huile	HATZ 1B40, avec surveillance du niveau d'huile	Yamaha MZ80
Puissance	12,1 kW à 3600 tr/min	Puissance 7,6 kW à 3600 tr/min	1,8 kW
Groupe	avec GW 308, surveillance ISO avec coupure	monté dans un cadre de protection tubulaire avec 4 poignées de levage avec GW 308, surveillance ISO avec coupure	monté dans un cadre de protection tubulaire avec 4 poignées de levage avec GW 308, surveillance ISO avec coupure
Puissance	9,0 kVA/400 V et 6,0 kVA/230 V, 50 Hz	6,4 kVA/400 V et 4,5 kVA/230 V, 50 Hz	6 kVA / 230 V, 50 Hz
Indice de protection	IP 54 (isolé)	IP 54 (isolé)	IP 23
Poids	~134 kg	~132 kg	

ACCESSOIRES

- 9000600369 chariot mono essieu pour le transport du groupe électrogène avec œillets de levage et poignées caoutchouc, avec 2 roues, diamètre 350 mm
- 9008060025 boîtier de distribution avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- 9008120218 enrouleur de câble/câble de rallonge env. 30 m de longueur
- 9008230097 transition de prises électriques pour prise Euro CEE16A230V sur prise à contact de terre

