

Ключ с трещеткой для левого и правого вращения применяется к накладкам, к шестигранникам, S39, с 2 рычагами

- Без вставок, для накладок; шестигранная гайка S 39 мм
- С вставкой, для угловых и плоских накладок; шестигранная гайка S 39 мм а также другие размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**ROTOOL Bolt One**

Длина	730 мм
Масса	~6,3 кг

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ****Резьбовые вставки**

для использования в угловых накладках (необходимы 2 шт.)

9891040135 S 32
9891040137 S 33
9891040139 S 34

8910440145 S 36
9891040147 S 38
8910440151 S 39
9891040155 S 42
9891040161 S 45
9891040163 S 46



Вставка S 39

Применяется при работе с накладками и для общих работ по откручиванию и закручиванию

Легкий, прочный и гибкий

- Ключ с трещеткой в частичном алюминиевом исполнении
- Стабильный прочный храповый механизм
- Перестановка вставок для левого и правого вращения
- Фиксация посредством шарикового фиксатора
- Крепление винтовой головки 1"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****ROTOOL Bolt Two**

Длина	730 мм
Масса	~6,3 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**Винтовые головки**

9002501704 S 36
9002501703 S 38
9803502002 S 39
9002501694 S 41

Торцевые ударные головки см.стр.69



Винтовая головка S 36