

ROSTOP**Тормозной башмак****59.10****Для торможения медленно движущихся подвижных составов**

- Рекомендованное применение на немецких железных дорогах
- Двухсторонние полозья
- Подхват и ручка заменяемы
- Габариты (Д x Ш x В) 550 x 90 x 140 мм
- Масса ~8,5 кг

Различные конструкции по заказу

**RORERAIL****Башмак накаточный типа «лягушка»****59.12****Для подъема подвижного состава сошедшего с рельсов обратно на путь**

- Парное использование для европейской колеи с тяжелым вагонным парком
- Устойчивая наклонная площадка с двухсторонним подъездом
- Рабочая нагрузка: 10 т/ на шт.
- Габариты (Д x Ш x В): 800 x 600 x 270 мм
- Масса: около 174 кг/ пара

**ROTOOL Tilt****Рычаг для кантовки рельсов****68.03****Для ручной кантовки всех распространенных видов рельсов**

- Для всех рельсов весом до 65 кг/м
- Габариты (Д x Ш x В): 1300 x 140 x 35 мм
- Масса ~6 кг

**ROLIFT Sleeper****Шпалоподъемное устройство****69.20****Для подъема шпал при монтаже ж/д путей с зацепкой за подкладку (K-конструкция) или путевой шуруп (W-конструкция)**

- Габариты (Д x Ш x В): 1040 x 60 x 190 мм
- Масса ~4 кг

